



ECAM Aspirex es la línea de aspiradores de alto rendimiento mecánico y bajo consumo eléctrico.

Está especialmente diseñado para su uso intenso, por lo que es indicado para tratamientos hospitalarios.

### Características *ECAM Aspirex Aspirador*

- ◆ **Motor blindado:** protege al equipo contra salpicaduras y derrames de sustancias líquidas que puedan afectar al motor.
- ◆ **Válvulas accesibles:** el reemplazo o limpieza de las válvulas (de aspiración y compresión), puede ser realizado por el usuario sin necesidad de recurrir a un servicio técnico. Las válvulas son de caucho, lo que facilita su limpieza.
- ◆ **Tapas vaso colector:** los comandos para la utilización del equipo se encuentran concentrados en ésta pieza. De fácil colocación por su junta estanca y autoclavable.
- ◆ **Vaso colector:** desmontable y de boca ancha (lo que facilita su limpieza), de material plástico, irrompible y autoclavable.
- ◆ **Conector universal:** permite variar la sección de conexión de entrada al vaso, adaptándose a las exigencias de los distintos tratamientos.
- ◆ **Mecanismo de seguridad:** en el caso de que la sustancia aspirada sobrepase la capacidad máxima del vaso colector automáticamente se cierra la válvula antidesborde, evitando el ingreso de líquidos en el interior del cabezal aspirador.
- ◆ **Perilla reguladora de vacío:** otorga la posibilidad de regular la magnitud de vacío, adaptándose a las necesidades de cada tratamiento. Rango de regulación 20 – 55 cm. de Hg. en un solo giro.
- ◆ **Equipo portátil:** su peso reducido y manija ancha de posición ergonómica facilitan su transporte.
- ◆ **Accesorios (opcionales):** vacuómetro diámetro 50 mm., escala 0 – 76 cm. de Hg.

Alimentación	220 VAC / 50 Hz.
Consumo máximo	90 VA.
Capacidad del vaso	1,1 Lts.
Dimensiones (mm)	210 ancho x 310 largo x 130 alto.
Peso	5,5 Kgs.
Vacío máximo	55 cm de Hg.
Caudal de aire	35 Lts. x minuto.

Aparato conforme a norma IEC 60601 - 1

A.N.M.A.T.  
PM-1128-5

Garantía 1 año

Nota: debido a la mejora permanente de nuestros productos, el contenido del presente folleto puede ser modificado por el fabricante sin previo aviso.